

Custom s.P.a je poznati italijanski brend koji na globalnom nivou proizvodi i plasira hi-tech proizvode i napredna rešenja za mnoge delatnosti poput bankarstva i finansija, parking usluga, skladištenja i logistike, drumskog i avio saobraćaja, ugostiteljstva, zdravstva, zabave i drugih delatnosti. Široka ponuda proizvoda, njihov kvalitet i višedecenijsko iskustvo garantuju zadovoljenje svih Vaših potreba kao i potreba Vaših klijenata. Unutar ponude Custom proizvoda možete se uvideti u izuzetan kvalitet PDA mobilnih uređaja, mobilnih štampača, štampača za nalepnice, barkod skenera i mnogih drugih rešenja.

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA CUSTOM SCANRANGER BARKOD ČITAČI

*Barkod čitači SCANRANGER porodice proizvoda pružaju napredno čitanje i dekodiranje za veliki broj namena: idealni su za korišćenje na kasi u trgovinama, kancelarijsku automatizaciju, parking kioske za očitavanje karti, magacinima kurirskih službi i mnogim drugim delatnostima. Ergonomski dizajn je optimizovan za udobno korišćenje čak i u uslovima dugog korišćenja. Veoma je čvrst i izdržava pad i do 1.5m visine. Zvučni i LED signali omogućavaju jednostavno i pristupačno korišćenje različitih opcija.*



SR100NM



SR200NM



SR300NM



SR300NM - CR

<b>SCANRAGNER MODELI:</b>	<b>SR100NM</b>	<b>SR200NM</b>	<b>SR300NM</b>	<b>SR300NM-CR</b>
Barkod skeniranje:	1D	1D/ 2D		
Interfejs:	HID USB / USB COM			
Tip:	žično povezivanje		bežično povezivanje	
Skeniranje 1D barkodova:	All UPC/EAN/JAN, EAN 128 code, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32/Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW 7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBAR, GS1 Stacked codes			
Skeniranje 2D barkodova:	-	PDF417, DataMatrix, QR Code		
RF standard:	-	-	BT 4.0	
Radni domet:	-	-	90m	
Optički domet:	2500 px	648 (V) x 488 (V) px		
Izvor svetla:	RED LED (660 nm)	610 nm RED LED + LED belo osvetljenje		
Rezolucija:	4 mil	5 mil	4 mil	
Brzina skeniranja:	100 skenova / min	60 fps		
Dubina skeniranja:	10-390 mm	60 - 250 mm (13 mil)	74-203 mm (13 mil)	
Indikatori:	Zvučni i LED signali / indikatori			
Radna temperatura:	0 °C to 40 °C			
Zaštita od ispadanja:	maksimalno do 1.5m visine			
IP Kod	IP3X			
Tip baterije:	-	Li-on 3.7 V		
Kapacitet baterije:	-	2.600 mAh		
Ležište (cradle):	-	-	-	da
Sadržaj pakovanja:	Uređaj, USB-RJ45 kabl, korisničko uputstvo, garantni list			
Garantni period:	60 meseci			

*Dodatne opcije:*

Scanranger stand stalak